



FICHA TÉCNICA SELLADOR a3p

DESCRIPCIÓN: **SELLADOR a3p SECADO RAPIDO** es un sellador a base de resina de estireno acrílico modificado con silicona, diseñado para ofrecer muchos años de protección a todo tipo de techos y paredes. **SELLADOR a3p SECADO RAPIDO** es un sellador elastomérico que se expande y contrae con la superficie donde ha sido aplicado. Es internamente plastificado para así retener sus propiedades mecánicas por muchos años expuesta al sol y lluvia.

USOS.- SELLADOR a3p SECADO RAPIDO se puede utilizar sobre lozas de concreto planas e inclinadas, techumbres de lámina de asbesto y metálicas; e incluso, sobre acabados térmicos tales como: poli estireno y espuma de poliuretano, paredes, jardineras; etc.

VENTAJAS DEL PRODUCTO:

- 100 % impermeable
- Elimina las goteras
- Sellas grietas
- Refleja los rayos solares
- Reduce las temperatura interior
- Fácil de aplicar

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Retire falsas adherencias, partes sueltas o flojas, mediante desbroce de la superficie con pala plana.
2. Barra la superficie eliminando polvo, impurezas y basura.
3. Revise que no existan zonas que den lugar a encharcamientos, de lo contrario corríjelas.
4. **FISURAS.-** Se recomienda calafatear con **a3p IMPERLLANTA SECADO RAPIDO 10 AÑOS**, aplicar resanando con una espátula ancha al ras de la superficie, deje secar 2 horas para evitar que se afecte la superficie al caminar sobre esta.

APLICACIÓN:

1. Una vez preparada la superficie libre de todo material extraño. Aplicar con cepillo de ixtle, rodillo o brocha una mano de **SELLADOR a3p SECADO RAPIDO previamente diluido 1 en 5 de**. En una sola dirección. No vuelva aplicar el producto por donde ya lo aplico. Déjelo secar por 24 horas entre capa y capa.
2. El producto estará seco al tacto en 60 minutos. El secado depende de cuan gruesa es la capa, la temperatura y el sol.
3. Escoja un día caluroso, despejado y soleado. Asegúrese de no aplicar con lluvia pronosticada para ese día. No aplique después de las 4 PM. Asegúrese de proteger de la lluvia por lo menos por 6 horas después de aplicado.

PRECAUCIÓN:

- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Utilice con ventilación adecuada.
- Contiene resina acrílica.
- En caso de contacto con los ojos, enjágüese con mucho agua.
- No se restriegue los ojos. En caso de contacto con la piel, enjágüese con mucho agua.
- En caso de ingerir, induzca al vomito.
- Consulte un medico inmediatamente.